

## FLEXIBLES ET RACCORDS DE HAUTE QUALITÉ

AGROALIMENTAIRE CHIMIE COSMÉTIQUE AUTOMOBILE INDUSTRIE



## **UN OUTIL DE PRODUCTION À LA POINTE!**

Depuis plus de 35 années Métaflon fabrique vos raccords **sur mesure**, les adapte sur des flexibles spécifiques en adéquation avec vos cahiers des charges et vous livre un ensemble de grande qualité, avec **une exigence sur la traçabilité des matériaux utilisés** ( pour la plupart de fabrication française ou Européenne).

Notre expertise en matière de flexible nous donne toute légitimité pour vous conseiller et vous accompagner dans vos choix.

Nous fournissons nos raccords pour les secteurs de la chimie, cosmétique, pharmacie, alimentaire, ferroviaire, pneumatique, cryogénie, papeterie, naval...

Certifié ISO 9001, la réactivité, une qualité irréprochable et une adaptabilité sont, au quotidien, les objectifs de notre équipe.

1 atelier de mécanique et 1 atelier de montage Une DAO + CFAO Une gestion de production Une traçabilité

Nos produits répondent aux normes : EN1072, CE1935/2004, CE2023/2006, FDA, REACH CE1907/2006... Des normes Européennes et Mondiales





Nos stocks de matière 304L, 316L de provenance Européenne Hexagone de 14 mm à 65 mm Rond de diamètre 10 mm au diamètre 130 mm Ebauche de diamètre 32 mm au diamètre 160 mm



Maitrise usinage
Aciers AustenoFerritiques Duplex,
SuperDuplex
Aciers Austénitiques 1.4307,
1.4404, 1.4435, BN2
Aciers haute teneur en nickel
C22, C276 (hastelloy)
Titane, T40
CuAl, CuNi

## **FLEXIBLES ET RACCORDS SANS LIMITE!**



Flexibles PTFE Ø de 4 à 100 mm. Température de -54°C à + 230°C Pression de 10 à 420 bar



Regard de circulation FEP avec ou sans grille Ø de 25 à 100 mm



Flexibles Silicone Température de -50°C à + 200°C Ø de 13 à 100 mm



Flexibles Elastomère Diamètre de 6 à 150 mm NR, NBR, FEP, UPE Alimentaire, chimie, Cosmétique, Pharmacie

## **Machines**

7 tours à commande numérique avec axe C et Y équipés de ravitailleur barre courte ou avance barre hydraulique (capacité du diamètre 10 mm au diamètre 90 mm) et travail en mandrin du diamètre 10 mm au diamètre 450 mm






**Assemblage**Du diamètre 4 mm
au diamètre 150 mm





Banc d'épreuve jusqu'à 2000 bars Nettoyage par ultrason Marquage par percussion Marquage laser







Raccords cannelés, lisses, bagues, SMS, CLAMP, DIN, MACON, ISO, GAZ, NPT, ACME, COUDE 90° OU 45°...

Matière 304L, 316L, C22, C276, T 40, Duplex, Super Duplex Rugosité 0,4 – 0,8



Raccords Unions Etanchéité Cône/Sphère 304L, 316L, C22, C276.



Accessoires
Colliers ½ coquille aluminium, inox. Gaine isolante en fibres de verre siliconnées



Pistolets Raccords Tournants













